



MAPA FINAL DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO N.º 0774/2013
PREGÃO N.º 074/2013 (ELETRÔNICO) – COMPEL
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 164/2013

EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ:04.602.789/0001-01

ENDEREÇO: RODOVIA ILHÉUS-URUÇÚCA KM 3,5 DISTRITO INDUSTRIAL DE ILHÉUS

CEP: 45.650-000 –ILHÉUS – BA.

(73) 3222-6222 (71) 3616-5500/5519/FAX (71) 3018-6422 E-MAIL: comercial@daten.com.br

LOTE	CÓDIGO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		% DIFERENÇA PREÇO DE MERCADO
						OFERTADO	MERCADO	
01	81711	ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO I, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS ABAIXO: PLACA PRINCIPAL (PLACA MÃE); MICROPROCESSADOR DE DOIS NÚCLEOS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 3,20 GHZ, MEMÓRIA CACHÊ L2 DE 4 MB LGA1155; MÍNIMO DE 04 (QUATRO) SLOTS MEMÓRIA DDR3 EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 16GB; VELOCIDADE DE BARRAMENTO MÍNIMA DE 1066MHZ; 07 (SETE) INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) ON-BOARD, SENDO PELO MENOS DUAS FRONTAIS, NÃO SENDO ACEITO HUBS; BIOS COM TECNOLOGIA "PLUG AND PLAY ", 5 PORTAS SATAII OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; MEMÓRIA RAM: DDR3, 4 GB VELOCIDADE DE BARRAMENTO MÍNIMA 1066MHZ; HARD DISK: SATA II 7200 RPMs COM NO MÍNIMO 1TB (1000) GB DE ESPAÇO; INTERFACES DE I/O: 01 (UMA) INTERFACE SERIAL ON-BOARD, PADRÃO UART 16550 / RS 232C; 01 (UMA) INTERFACE MINI-DIN (PADRÃO PS/2) PARA TECLADO/MOUSE ON-BOARD; 01 (UMA) INTERFACE DE ÁUDIO ON -BOARD PADRÃO AC97; 01 (UMA) INTERFACE DE REDE LOCAL PADRÃO ETHERNET 10/100/1000BASETX , PCI DE 32 BITS, COM SUPORTE A BUS MASTERING E FULL DUPLEX, CONFIGURÁVEL VIA SOFTWARE, SUPORTE A SNMP, COM CONECTOR RJ-45 E CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO ENTRE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS ON -BOARD; CHIP DE	DATEN DC1B-S	UN	800	2.324,99	2.338,04	0,56



	<p>SEGURANÇA TPM E VPRO, INTERLIGADO AO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO OFERECIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; UMA INTERFACE CONTROLADORA DE VÍDEO COM 128 (CENTO E VINTE E OITO) MBYTES DE MEMÓRIA COMPARTILHADA, COM SAÍDA VGA E DVI, COMPATÍVEL COM O MONITOR DE VIDEO SOLICITADO; UMA INTERFACE DE REDE WIFI, 108MB/S; MONITOR DE VÍDEO: LCD 21,5 POLEGADAS; APRESENTAR RESOLUÇÃO DE AO MENOS 1920 X1080 DPI A 16,7 MILHÕES DE CORES, NÃO ENTRELAÇADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220V; SAÍDA DVI E VGA; GABINETE: GABINETE ATX OU BTX, TIPO TOLL LESS, COM NO MÁXIMO 1 BAIÁ EXTERNA DE 5 ¼ PARA ECONOMIA DE ESPAÇO, PODENDO SER UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ENSOR DE INTRUSÃO, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO COM A PLACA MÃE E A SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO OFERECIDA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PFC E 80 PLUS, COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE COTADOS, SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS INTERNOS NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA PELO EQUIPAMENTO (PLACA-MÃE, INTERFACES, DISCOS RÍGIDOS, MEMÓRIA RAM, DEMAIS PERIFÉRICOS); A FONTE DEVE ACEITAR TENSÕES DE 110 E 220 VOLTS, DE FORMA AUTOMÁTICA; COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADA AO PROCESSADOR, FONTE E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS AO GABINETE, PARA GARANTIR A TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES. O FLUXO DO AR INTERNO AO GABINETE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE DO MICROPROCESSADOR; BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E LUZES DE INDICAÇÃO DE ATIVIDADE DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO E DE COMPUTADOR LIGADO (POWER-ON) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE; DEVE PERMITIR A ABERTURA DO EQUIPAMENTO SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, NÃO SENDO ACEITAS QUAISQUER ADAPTAÇÕES SOBRE O GABINETE ORIGINAL; POSSUIR SISTEMA ANTIFURTO MANUAL OU AUTOMÁTICO QUE IMPEÇA O ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS; DEVE PERMITIR A TROCA DOS COMPONENTES INTERNOS (DISCO RÍGIDO, UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRE OUTROS) SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, NÃO SENDO ACEITOS PARAFUSOS</p>					
--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	<p>RECARTEILHADOS; OUTROS COMPONENTES: TECLADO COM CONECTOR USB DE NO MÍNIMO 104 TECLAS PADRÃO ABNT-2, COM IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE, OU BAIXO RELEVO, OU ALTO RELEVO EVITANDO O APAGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO; MOUSE ÓPTICO DE 02 (DOIS) BOTÕES E DISPOSITIVO DE ROLAGEM DE TELA COM RESOLUÇÃO DE 400DPI E COM CONECTOR USB, PADRÃO MICROSOFT OU LOGITECH; GABINETE COM BAIAS INTERNAS PARA DISCOS, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL QUE ATENDA A TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARES SOLICITADOS COM ALIMENTAÇÃO DE 110/220V; UNIDADE DE DVD/RW; UNIDADE INTERNA DE LEITURA MULTIMÍDIA 5X1"; CAIXAS DE SOM OU AUTO-FALANTES INTEGRADOS AO MONITOR; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM COM MÍNIMO DE 1 KVA BIVOLT; TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR; SISTEMA OPERACIONAL: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS 8 OEM INSTALADO; PROVER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E DIAGNOSTICO DE HARDWARE DESENVOLVIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM SUPORTE A DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTESS FUNCIONALIDADES PARA GERENCIAMENTO REMOTO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO SNMP: A) MONITORAMENTO DOS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS DO MICROCOMPUTADOR, TAIS COMO, PLACA DE VÍDEO, MEMÓRIA INSTALADA, SLOTS PCI, REDE E OUTROS PERIFÉRICOS; B) MONITORAMENTO DE VELOCIDADE DOS COOLERS DO PROCESSADOR E DO SISTEMA (GABINETE); C) MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DO PROCESSADOR E DO SISTEMA; D) MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE VELOCIDADE DO PROCESSADOR. E) TOTAL COMPATIBILIDADE UTILIZANDO AS FUNCIONALIDADES DO VPRO. F) ATUALIZAÇÃO DE BIOS VIA WEB. G) POSSIBILITAR INVENTÁRIO DE TODOS OS SOFTWARES INSTALADOS E LEITURA DE NUMERO DE SERIE DO COMPUTADOR E MONITOR, SERIAL DO SISTEMA OPERACIONAL, ATUALIZAÇÕES E HISTÓRICO DE TODO EQUIPAMENTO, INVENTARIO DAS INSTALAÇÕES E</p>					
--	---	--	--	--	--	--



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

		MODIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO COM ALERTA ATRAVÉS DE EMAIL; H) LIGAR E DESLIGAR EQUIPAMENTOS REMOTAMENTE.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Camaçari, 23 de setembro de 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ PACHECO DE OLIVEIRA JÚNIOR
PROMITENTE FORNECEDOR